




TRACK PANEL 3PH. 120 830/840 | WB ML BK DALI

TRACK PANEL, 3PH. 120 830/840 WB ML BK DALI

Le TRACK PANEL est une solution LED plane pour rails conducteurs triphasés et est idéal pour un éclairage général uniforme et peu éblouissant dans les espaces de vente au détail, les bureaux et les espaces commerciaux. Avec sa fonction multi-lumen et multi-color et sa commande DALI en option, il permet une adaptation flexible aux exigences spécifiques du projet.



Réf.	1011399
Code IP	IP20
Classe de résistance aux chocs	IK02
Résistance aux chocs	0.2 Joule
Détails de montage	Plafond,
Variable	true
Technologie de variation de l'éclairage	DALI,
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60 Hz
Courant / tension secondaire	200/250/300/350mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	39 W
Température ambiante minimale	-20°C
Température ambiante maximale	40°C
Nombre de luminaires sur LS B16A	19.0
Nombre de luminaires sur LS C16A	31.0
Hauteur du courant d'appel	22.18 A
Durée du courant d'appel	262 µs
Angle de rayonnement	90°
IRC	80
UGR ≤	–
Binning	3.0000
Données LXXBXX	L80B10
Durée de vie	100 000 h
Longueur	57.8 cm
Largeur	18.9 cm
Hauteur	10.5 cm
Poids net	2.93 kg
Poids brut	3.4 kg