




TRACK PANEL 3PH. 120 830/840 | WB ML BK DALI

TRACK PANEL, 3PH. 120 830/840 WB ML BK DALI

O TRACK PANEL é uma solução LED de grande área para trilhos de 3 fases e é ideal para iluminação geral uniforme e sem brilho em áreas de varejo, escritório e comerciais. Com função multilúmen e multicolor e controle DALI opcional, permite adaptação flexível aos requisitos específicos do projeto.



Ref. n.º	1011399
IP Code	IP20
Classe de resistência ao impacto	IK02
Resistência ao impacto	0.2 Joule
Pormenores da montagem	Teto,
Regulável	true
Tecnologia de regulação	DALI
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60 Hz
Corrente / Tensão secundária	200/250/300/350mA
Classe de proteção	I
Potência	39 W
temperatura ambiente mínima	-20°C
temperatura ambiente máxima	40°C
Número de luminárias no LS B16A	19.0
Número de luminárias no LS C16A	31.0
Nível de corrente de irrupção	22.18 A
Duração da corrente de irrupção	262 µs
Ângulo de feixe	90°
Cor	preto
CRI	80
Binning	3.0000
Dados LXXBXX	L80B10
Vida útil	100 000 h
Comprimento	57.8 cm
Largura	18.9 cm
Altura	10.5 cm
Peso líquido	2.93 kg
Peso bruto	3.4 kg