




## TUBULAR P 1200 530 830 | WH DALI2 OPL PMMA

### TUBULAR P, 1200 530 830 WH DALI2 OPL PMMA

La serie TUBULAR P è una soluzione LED robusta per applicazioni in ambito industriale e in ambienti umidi. Con gradi di protezione fino a IP69K e una struttura conforme alle norme HACCP, è adatta ad ambienti con elevati requisiti igienici e all'impiego in presenza di lavaggi ad alta pressione e temperature elevate. La versione con copertura opale o trasparente consente una distribuzione luminosa definita in funzione dell'applicazione. L'interfaccia DALI-2 integrata permette l'integrazione in sistemi di controllo dell'illuminazione standardizzati.



|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Articolo                        | 1011474              |
| Codice IP                       | IP66/IP69K           |
| Classe di resistenza all'urto   | IK07                 |
| Dimmerabile                     | true                 |
| Tecnologia del dimmering        | DALI,                |
| Tensione nominale primaria      | 220-240V ~0/50/60 Hz |
| Classe isolamento               | I                    |
| Wattaggio                       | 35 W                 |
| Temperatura esterna             | 80                   |
| Temperatura ambiente minima     | -20°C                |
| Temperatura ambiente massima    | 40°C                 |
| Numero di apparecchi a LS B16A  | 30.0                 |
| Numero di apparecchi a LS C16A  | 49.0                 |
| Livello di corrente di spunto   | 17 A                 |
| Durata della corrente di spunto | 30 µs                |
| Angolo di emissione             | 120°                 |
| CRI                             | 80                   |
| UGR ≤                           | 27                   |
| Dati LXXBXX                     | L80B10               |
| Durata                          | 100 000 h            |
| Risk Group                      | 1                    |
| Lunghezza                       | 115 cm               |
| Diametro                        | 7.5 cm               |
| Peso netto                      | 1.51 kg              |
| Peso lordo                      | 1.55 kg              |