




## TUBULAR P 1200 560 850 | WH DALI2 OPL PMMA

### TUBULAR P, 1200 560 850 WH DALI2 OPL PMMA

Die TUBULAR P Serie ist eine robuste LED-Lichtlösung für anspruchsvolle Industrie- und Feuchtraumanwendungen. Mit Schutzarten bis IP69K und HACCP-konformer Konstruktion eignet sie sich für hygienisch sensible Bereiche sowie den Einsatz unter Hochdruckreinigung und erhöhten Temperaturen. Die Ausführung mit opaler oder klarer Abdeckung ermöglicht eine definierte Lichtverteilung je nach Anwendung. Die integrierte DALI-2 Schnittstelle erlaubt die Anbindung an standardisierte Lichtsteuerungssysteme.



|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Art. Nr.                     | 1011476              |
| IP Code                      | IP66/IP69K           |
| Schlagfestigkeitsklasse      | IK07                 |
| Dimmbar                      | true                 |
| Technologie der Dimmung      | DALI,                |
| Primäre Nennspannung         | 220-240V ~0/50/60 Hz |
| Schutzklasse                 | I                    |
| Wattage                      | 35 W                 |
| Umgebungstemperatur          | 80                   |
| minimale Umgebungstemperatur | -20°C                |
| maximale Umgebungstemperatur | 40°C                 |
| Anzahl Leuchten an LS B16A   | 19.0                 |
| Anzahl Leuchten an LS C16A   | 31.0                 |
| Höhe Einschaltstrom          | 20 A                 |
| Dauer Einschaltstrom         | 19 µs                |
| Abstrahlwinkel               | 120°                 |
| CRI                          | 80                   |
| UGR ≤                        | 27                   |
| LXXBXX Daten                 | L80B10               |
| Lebensdauer                  | 100 000 h            |
| Risikogruppe                 | 1                    |
| Länge                        | 145 cm               |
| Durchmesser                  | 7.5 cm               |
| Nettogewicht                 | 1.51 kg              |
| Bruttogewicht                | 1.55 kg              |