




TUBULAR P 1200 560 850 | WH DALI2 OPL PMMA

TUBULAR P, 1200 560 850 WH DALI2 OPL PMMA

De TUBULAR P-serie is een robuuste LED-verlichtingsoplossing voor toepassing in veeleisende industriële en vochtige ruimtes. Met beschermingsniveaus tot IP69K en een HACCP-conforme constructie is deze serie geschikt voor hygiënisch kwetsbare omgevingen en voor gebruik bij hogedrukreiniging en hoge temperaturen. De versie met opale of doorzichtige afdekking maakt gedefinieerde lichtspreading mogelijk, afhankelijk van de toepassing. De geïntegreerde DALI-2-interface stelt in staat tot verbinding met gestandaardiseerde lichtbesturingssystemen.



Art.nr.	1011476
IP-code	IP66/IP69K
Slagvastheidsklasse	IK07
Dimbaar	true
Dimtechniek	DALI,
Primaire nominale spanning	220-240V ~0/50/60 Hz
Veiligheidsklasse	I
Wattage	35 W
Omgevingstemperatuur	80
minimale omgevingstemperatuur	-20°C
maximale omgevingstemperatuur	40°C
Aantal armaturen bij LS B16A	19.0
Aantal armaturen bij LS C16A	31.0
Niveau van inschakelstroom	20 A
Duur van inschakelstroom	19 µs
Stralingshoek	120°
CRI	80
UGR ≤	27
LXXBXX gegevens	L80B10
Levensduur	100 000 h
Risk Group	1
Lengte	145 cm
Diameter	7.5 cm
Nettogewicht	1.51 kg
Brutogewicht	1.55 kg