




TUBULAR P 1500 800 840 | WH DALI2 OPL PMMA

TUBULAR P, 1500 800 840 WH DALI2 OPL PMMA

Seria TUBULAR P to solidne rozwiązanie oświetleniowe LED dla wymagających aplikacji przemysłowych i pomieszczeń mokrych. Dzięki stopniom ochrony do IP69K i projektowaniu zgodnym z HACCP, nadaje się do obszarów wrażliwych na higienę oraz do stosowania w czyszczeniu wysokociśnieniowym i w podwyższonych temperaturach. Wersja z opalową lub przezroczystą osłoną umożliwia określoną dystrybucję światła w zależności od zastosowania. Zintegrowany interfejs DALI-2 umożliwia podłączenie do standaryzowanych systemów sterowania oświetleniem.



Nr artykułu	1011478
Kod IP	IP66/IP69K
Klasa odporności na uderzenia	IK07
Ściemnialna	true
Technologia ściemniania	DALI,
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~0/50/60 Hz
Klasy ochrony	I
Wydajność	50 W
Temperatura otoczenia	80
Temperatura otoczenia	-20°C
Temperatura otoczenia	40°C
Liczba opraw oświetleniowych w LS B16A	19.0
Liczba opraw oświetleniowych w LS C16A	31.0
Poziom prądu rozruchowego	20 A
Czas trwania prądu rozruchowego	19 μs
Kąt połowiczny rozpraszania	120°
CRI	80
UGR ≤	27
Dane LXXBXX	L80B10
Okres użytkowania	100 000 h
Risk Group	1
Długość	145 cm
średnica	7.5 cm
Waga netto	1.76 kg
Waga brutto	1.8 kg