



|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Item no.                   | 1011479              |
| IP klasse                  | IP66/IP69K           |
| IK Vandalklasse            | IK07                 |
| Dæmpbar                    | true                 |
| Dæmpningstype              | DALI                 |
| Primær spænding            | 220-240V ~0/50/60 Hz |
| IP Tæthedsgrad             | I                    |
| Watt                       | 50 W                 |
| Omgivelsestemperatur       | 80                   |
| Min omgivelsestemperatur   | -20°C                |
| Max omgivelsestemperatur   | 40°C                 |
| Antal armaturer på LS B16A | 19.0                 |
| Antal armaturer på LS C16A | 31.0                 |
| Niveau af indløbsstrøm     | 20 A                 |
| Varighed af indløbsstrøm   | 19 µs                |
| Spredningsvinkel           | 120°                 |
| Farve                      | hvid                 |
| CRI                        | 80                   |
| UGR ≤                      | 27                   |
| LXXBXX-data                | L80B10               |
| Levetid                    | 100 000 h            |
| Risk Group                 | 1                    |
| Længde                     | 145 cm               |
| Diameter                   | 7.5 cm               |
| Nettovægt                  | 1.76 kg              |
| Bruttovægt                 | 1.8 kg               |