




TUBULAR P 1500 800 850 | WH DALI2 OPL PMMA

TUBULAR P, 1500 800 850 WH DALI2 OPL PMMA

Die TUBULAR P Serie ist eine robuste LED-Lichtlösung für anspruchsvolle Industrie- und Feuchtraumanwendungen. Mit Schutzarten bis IP69K und HACCP-konformer Konstruktion eignet sie sich für hygienisch sensible Bereiche sowie den Einsatz unter Hochdruckreinigung und erhöhten Temperaturen. Die Ausführung mit opaler oder klarer Abdeckung ermöglicht eine definierte Lichtverteilung je nach Anwendung. Die integrierte DALI-2 Schnittstelle erlaubt die Anbindung an standardisierte Lichtsteuerungssysteme.



Art. Nr.	1011479
IP Code	IP66/IP69K
Schlagfestigkeitsklasse	IK07
Dimmbar	true
Technologie der Dimmung	DALI,
Primäre Nennspannung	220-240V ~0/50/60 Hz
Schutzklasse	I
Wattage	50 W
Umgebungstemperatur	80
minimale Umgebungstemperatur	-20°C
maximale Umgebungstemperatur	40°C
Anzahl Leuchten an LS B16A	19.0
Anzahl Leuchten an LS C16A	31.0
Höhe Einschaltstrom	20 A
Dauer Einschaltstrom	19 µs
Abstrahlwinkel	120°
CRI	80
UGR ≤	27
LXXBXX Daten	L80B10
Lebensdauer	100 000 h
Risikogruppe	1
Länge	145 cm
Durchmesser	7.5 cm
Nettogewicht	1.76 kg
Bruttogewicht	1.8 kg