




## TUBULAR P 1500 800 850 | WH DALI2 OPL PMMA

### TUBULAR P, 1500 800 850 WH DALI2 OPL PMMA

Seria TUBULAR P to solidne rozwiązanie oświetleniowe LED dla wymagających aplikacji przemysłowych i pomieszczeń mokrych. Dzięki stopniom ochrony do IP69K i projektowaniu zgodnym z HACCP, nadaje się do obszarów wrażliwych na higienę oraz do stosowania w czyszczeniu wysokociśnieniowym i w podwyższonych temperaturach. Wersja z opalową lub przezroczystą osłoną umożliwia określoną dystrybucję światła w zależności od zastosowania. Zintegrowany interfejs DALI-2 umożliwia podłączenie do standaryzowanych systemów sterowania oświetleniem.



|                                        |                      |
|----------------------------------------|----------------------|
| Nr artykułu                            | 1011479              |
| Kod IP                                 | IP66/IP69K           |
| Klasa odporności na uderzenia          | IK07                 |
| Ściemnialna                            | true                 |
| Technologia ściemniania                | DALI,                |
| Pierwotne napięcie znamionowe          | 220-240V ~0/50/60 Hz |
| Klasy ochrony                          | I                    |
| Wydajność                              | 50 W                 |
| Temperatura otoczenia                  | 80                   |
| Temperatura otoczenia                  | -20°C                |
| Temperatura otoczenia                  | 40°C                 |
| Liczba opraw oświetleniowych w LS B16A | 19.0                 |
| Liczba opraw oświetleniowych w LS C16A | 31.0                 |
| Poziom prądu rozruchowego              | 20 A                 |
| Czas trwania prądu rozruchowego        | 19 μs                |
| Kąt połowiczny rozpraszania            | 120°                 |
| CRI                                    | 80                   |
| UGR ≤                                  | 27                   |
| Dane LXXBXX                            | L80B10               |
| Okres użytkowania                      | 100 000 h            |
| Risk Group                             | 1                    |
| Długość                                | 145 cm               |
| średnica                               | 7.5 cm               |
| Waga netto                             | 1.76 kg              |
| Waga brutto                            | 1.8 kg               |