




EASYLIGHT 1000 450 750 OVAL/ROUND | EM 3H BK

EASYLIGHT 1000, 450 750 OVAL/ROUND EM 3H BK

Niezależnie od budynków przemysłowych, supermarketów lub centrów logistycznych, system korytek LED EASYLIGHT łączy maksymalną elastyczność, wyjątkową wydajność i wysokowydajną technologię oświetleniową w modularny system. Moduł oświetlenia awaryjnego ze zintegrowaną 3-godzinną funkcją oświetlenia awaryjnego zapewnia normę zgodną oświetlenie awaryjne w przypadku awarii zasilania. Dostępny w kolorze czarnym lub białym, oferuje również dodatkowe funkcje, w tym rozkład światła owalny lub okrągły i opcjonalną kontrolę DALI.



Nr artykułu	1011507
Kod IP	IP20
Klasa odporności na uderzenia	IK04
Technologia ściemniania	,
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~0/50/60 Hz
Prąd / napięcie wtórny	35
Klasy ochrony	I
Wydajność	3W
Kąt połowiczny rozpraszania	140°
CRI	70
UGR ≤	–
Okres użytkowania	50 000 h
Długość	100 cm
Szerokość	6.5 cm
Wysokość	6.8 cm
Waga netto	1.7 kg
Waga brutto	1.8 kg