




EASYLIGHT 1000 450 750 OVAL/ROUND | EM 3H WH DALI

EASYLIGHT 1000, 450 750 OVAL/ROUND EM 3H WH DALI

Che si tratti di capannoni industriali, supermercati o centri logistici, il sistema di strisce continue EASYLIGHT LED riunisce la massima flessibilità, un'efficienza straordinaria e una tecnologia di illuminazione ad alte prestazioni in un sistema modulare. Il modulo di illuminazione di emergenza con funzione di illuminazione di emergenza integrata della durata di 3 ore garantisce un'illuminazione di sicurezza conforme alle norme in caso di interruzione di corrente. Con una distribuzione della luce ovale o rotonda, nelle varianti in nero o bianco e, su richiesta, con DALI, completa il sistema in modo funzionale.



Articolo	1011508
Codice IP	IP20
Classe di resistenza all'urto	IK04
Tecnologia del dimmering	,
Tensione nominale primaria	220-240V ~0/50/60 Hz
Corrente / tensione secondaria	35
Classe isolamento	I
Wattaggio	3W
Angolo di emissione	140°
CRI	70
UGR ≤	–
Durata	50 000 h
Lunghezza	100 cm
Larghezza	6.5 cm
Altezza	6.8 cm
Peso netto	1.8 kg
Peso lordo	1.9 kg