




## EASYLIGHT 1000 450 750 OVAL/ROUND | EM 3H WH DALI

### EASYLIGHT 1000, 450 750 OVAL/ROUND EM 3H WH DALI

Of het nu in een bedrijfshal, supermarkt of logistiek centrum is - het EASYLIGHT LED-lichtbandsysteem combineert maximale flexibiliteit, uitstekende efficiëntie en krachtige verlichtingstechnologie in een modulair systeem. De noodverlichtingsmodule met geïntegreerde 3 uren-noodverlichtingsfunctie zorgt voor normconforme noodverlichting bij stroomuitval. Met ovale of ronde lichtspreiding en varianten in zwart of wit, optioneel met DALI, vult hij het systeem functioneel aan.



|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Art.nr.                      | 1011508              |
| IP-code                      | IP20                 |
| Slagvastheidsklasse          | IK04                 |
| Dimtechniek                  | ,                    |
| Primaire nominale spanning   | 220-240V ~0/50/60 Hz |
| Secundaire stroom / spanning | 35                   |
| Veiligheidsklasse            | I                    |
| Wattage                      | 3W                   |
| Stralingshoek                | 140°                 |
| CRI                          | 70                   |
| UGR ≤                        | –                    |
| Levensduur                   | 50 000 h             |
| Lengte                       | 100 cm               |
| Breedte                      | 6.5 cm               |
| Hoogte                       | 6.8 cm               |
| Nettogewicht                 | 1.8 kg               |
| Brutogewicht                 | 1.9 kg               |