




EASYLIGHT 1000 450 750 OVAL/ROUND | EM 3H WH DALI

EASYLIGHT 1000, 450 750 OVAL/ROUND EM 3H BK DALI

Bâtiment industriel, supermarché ou centre logistique : le système de chemin lumineux EASYLIGHT LED allie flexibilité maximale, efficacité exceptionnelle et technologie d'éclairage puissante au sein d'un système modulaire. Le module d'éclairage de secours doté d'une fonction d'éclairage de secours intégrée d'une autonomie de 3 heures assure un éclairage de sécurité conforme aux normes en cas de coupure de courant. Avec une répartition lumineuse ovale ou ronde ainsi que des variantes en noir ou blanc et avec DALI en option, il complète le système de manière fonctionnelle.



Réf.	1011509
Code IP	IP20
Classe de résistance aux chocs	IK04
Technologie de variation de l'éclairage	,
Tension nominale primaire	220-240V ~0/50/60 Hz
Courant / tension secondaire	35
Classe de protection	I
Puissance en watts	3W
Angle de rayonnement	140°
IRC	70
UGR ≤	–
Durée de vie	50 000 h
Longueur	100 cm
Largeur	6.5 cm
Hauteur	6.8 cm
Poids net	1.8 kg
Poids brut	1.9 kg