




## TRACKSPOT P SQ 3PH. 66 940 ML | BK

### TRACKSPOT P SQ, 3PH. 66 940 ML BK

Il TRACKSPOT P è una soluzione LED ad alte prestazioni per binari trifase, sviluppata per applicazioni in spazi di vendita e di presentazione particolarmente esigenti. Grazie alla funzione Multi-Lumen, agli angoli di emissione precisi e al controllo DALI opzionale, offre la massima flessibilità e un'illuminazione d'accento di alta qualità, mirata alle specifiche esigenze del progetto.



|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Articolo                       | 1011518            |
| Codice IP                      | IP20               |
| Classe di resistenza all'urto  | IK02               |
| Dettagli di montaggio          | Parete, Soffitto,  |
| Tecnologia del dimmering       | ,                  |
| Tensione nominale primaria     | 220-240V ~50/60 Hz |
| Corrente / tensione secondaria | 300-1050mA         |
| Classe isolamento              | II                 |
| Classe isolamento              | II                 |
| Classe isolamento              | II                 |
| Classe isolamento              | II                 |
| Wattaggio                      | 12 W               |
| Temperatura ambiente minima    | -20°C              |
| Temperatura ambiente massima   | 40°C               |
| CRI                            | 90                 |
| UGR ≤                          | 26                 |
| Dati LXXBXX                    | L70B10             |
| Durata                         | 50 000 h           |
| Risk Group                     | 1                  |
| Lunghezza                      | 16.6 cm            |
| Larghezza                      | 8.8 cm             |
| Altezza                        | 10 cm              |
| Peso netto                     | 0.91 kg            |
| Peso lordo                     | 0.98 kg            |