




TRACKSPOT P SQ 3PH. 64 940 ML | DALI BK

TRACKSPOT P SQ, 3PH. 64 940 ML DALI BK

De TRACKSPOT P is een extra krachtige LED-spotoplossing voor 3-fase stroomrails voor veeleisende retail- en presentatietoepassingen. De Multi-Lumen-functie, nauwkeurige stralingshoeken en optionele DALI-besturing maken maximale flexibiliteit en hoogwaardige, objectspecifieke accentverlichting mogelijk.



Art.nr.	1011521
IP-code	IP20
Slagvastheidsklasse	IK02
Montagebeschrijving	Plafond,Wand,
Dimtechniek	,
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60 Hz
Secundaire stroom / spanning	300-1050mA
Veiligheidsklasse	II
Veiligheidsklasse	II
Veiligheidsklasse	II
Veiligheidsklasse	II
Wattage	12 W
minimale omgevingstemperatuur	-20°C
maximale omgevingstemperatuur	40°C
CRI	90
UGR ≤	26
LXXBXX gegevens	L70B10
Levensduur	50 000 h
Risk Group	1
Lengte	16.6 cm
Breedte	8.8 cm
Hoogte	10 cm
Nettogewicht	0.94 kg
Brutogewicht	1.1 kg