




TUBULAR P 1500 930 850 | WH DALI2 CLR PMMA

TUBULAR P, 1500 930 850 WH DALI2 CLR PMMA

La serie TUBULAR P è una soluzione LED robusta per applicazioni in ambito industriale e in ambienti umidi. Con gradi di protezione fino a IP69K e una struttura conforme alle norme HACCP, è adatta ad ambienti con elevati requisiti igienici e all'impiego in presenza di lavaggi ad alta pressione e temperature elevate. La versione con copertura opale o trasparente consente una distribuzione luminosa definita in funzione dell'applicazione. L'interfaccia DALI-2 integrata permette l'integrazione in sistemi di controllo dell'illuminazione standardizzati.



Articolo	1011522
Codice IP	IP66/IP69K
Classe di resistenza all'urto	IK07
Dimmerabile	true
Tecnologia del dimmering	DALI,
Tensione nominale primaria	220-240V ~0/50/60 Hz
Classe isolamento	I
Wattaggio	58 W
Temperatura esterna	80
Temperatura ambiente minima	-20°C
Temperatura ambiente massima	40°C
Numero di apparecchi a LS B16A	30.0
Numero di apparecchi a LS C16A	49.0
Livello di corrente di spunto	17 A
Durata della corrente di spunto	30 µs
Angolo di emissione	90°
CRI	80
UGR ≤	27
Dati LXXBXX	L80B10
Durata	100 000 h
Risk Group	1
Lunghezza	145 cm
Diametro	7.5 cm
Peso netto	1.96 kg
Peso lordo	2 kg