




## TUBULAR P 1200 470 830 | WH DALI2 OPL PC

### TUBULAR P, 1200 470 830 WH DALI2 OPL PC

Řada TUBULAR P je robustní řešení LED osvětlení pro náročné průmyslové a mokré místnosti. Díky stupňům ochrany až IP69K a designu vyhovujícímu HACCP je vhodné pro hygienicky citlivé prostory a pro použití při vysokotlakém čištění a zvýšených teplotách. Verze s opalovou nebo čirým krytkem umožňuje definovaný rozptyl světla v závislosti na aplikaci. Integrované rozhraní DALI-2 umožňuje připojení ke standardizovaným systémům řízení osvětlení.



|  |                      |
|--|----------------------|
|  | 1011523              |
|  | IP66/IP69K           |
|  | IK10                 |
|  | true                 |
|  | DALI,                |
|  | 220-240V ~0/50/60 Hz |
|  | 300 mA               |
|  | I                    |
|  | 35 W                 |
|  | 80                   |
|  | -20°C                |
|  | 40°C                 |
|  | 30.0                 |
|  | 49.0                 |
|  | 17 A                 |
|  | 222 µs               |
|  | 120°                 |
|  | 80                   |
|  | 27                   |
|  | L80B10               |
|  | 100 000 h            |
|  | 1                    |
|  | 115 cm               |
|  | 7.5 cm               |
|  | 1.51 kg              |
|  | 1.55 kg              |