




TUBULAR P 1200 500 850 | WH DALI2 OPL PC

TUBULAR P, 1200 500 850 WH DALI2 OPL PC

La serie TUBULAR P è una soluzione LED robusta per applicazioni in ambito industriale e in ambienti umidi. Con gradi di protezione fino a IP69K e una struttura conforme alle norme HACCP, è adatta ad ambienti con elevati requisiti igienici e all'impiego in presenza di lavaggi ad alta pressione e temperature elevate. La versione con copertura opale o trasparente consente una distribuzione luminosa definita in funzione dell'applicazione. L'interfaccia DALI-2 integrata permette l'integrazione in sistemi di controllo dell'illuminazione standardizzati.



Articolo	1011525
Codice IP	IP66/IP69K
Classe di resistenza all'urto	IK10
Dimmerabile	true
Tecnologia del dimmering	DALI,
Tensione nominale primaria	220-240V ~0/50/60 Hz
Corrente / tensione secondaria	300 mA
Classe isolamento	I
Wattaggio	35 W
Temperatura esterna	80
Temperatura ambiente minima	-20°C
Temperatura ambiente massima	40°C
Numero di apparecchi a LS B16A	30.0
Numero di apparecchi a LS C16A	49.0
Livello di corrente di spunto	17 A
Durata della corrente di spunto	222 µs
Angolo di emissione	120°
CRI	80
UGR ≤	27
Dati LXXBXX	L80B10
Durata	100 000 h
Risk Group	1
Lunghezza	115 cm
Diametro	7.5 cm
Peso netto	1.51 kg
Peso lordo	1.55 kg