




TUBULAR P 1500 680 830 | WH DALI2 OPL PC

TUBULAR P, 1500 680 830 WH DALI2 OPL PC

La série TUBULAR P est une solution d'éclairage LED robuste pour les applications industrielles exigeantes et les locaux humides. Avec des indices de protection allant jusqu'à IP69K et une construction conforme à la norme HACCP, elle convient aux zones sensibles en matière d'hygiène ainsi qu'à une utilisation dans des environnements soumis à un nettoyage à haute pression et à des températures élevées. La version avec cache opale ou transparent permet d'obtenir une répartition lumineuse précise en fonction de l'application. L'interface DALI-2 intégrée permet la connexion à des systèmes de commande d'éclairage standardisés.



Réf.	1011526
Code IP	IP66/IP69K
Classe de résistance aux chocs	IK10
Variable	true
Technologie de variation de l'éclairage	DALI,
Tension nominale primaire	220-240V ~0/50/60 Hz
Courant / tension secondaire	350 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	50 W
Température ambiante	80
Température ambiante minimale	-20°C
Température ambiante maximale	40°C
Nombre de luminaires sur LS B16A	19.0
Nombre de luminaires sur LS C16A	31.0
Hauteur du courant d'appel	20 A
Durée du courant d'appel	284 µs
Angle de rayonnement	120°
IRC	80
UGR ≤	27
Données LXXBXX	L80B10
Durée de vie	100 000 h
Risk Group	1
Longueur	145 cm
Diamètre	7.5 cm
Poids net	1.76 kg
Poids brut	1.8 kg