




TUBULAR P 1500 720 850 | WH DALI2 OPL PC

TUBULAR P, 1500 720 850 WH DALI2 OPL PC

A série TUBULAR P é uma solução robusta de iluminação LED para aplicações industriais exigentes e em ambientes úmidos. Com graus de proteção até IP69K e design em conformidade com HACCP, é adequada para áreas higienicamente sensíveis e para uso em limpeza de alta pressão e em temperaturas elevadas. A versão com cobertura opala ou clara permite distribuição de luz definida dependendo da aplicação. A interface DALI-2 integrada permite conexão a sistemas padronizados de controle de iluminação.



Ref. n.º	1011528
IP Code	IP66/IP69K
Classe de resistência ao impacto	IK10
Regulável	true
Tecnologia de regulação	DALI
Tensão nominal primária	220-240V ~0/50/60 Hz
Corrente / Tensão secundária	350 mA
Classe de proteção	I
Potência	50 W
Temperatura ambiente	80
temperatura ambiente mínima	-20°C
temperatura ambiente máxima	40°C
Número de luminárias no LS B16A	19.0
Número de luminárias no LS C16A	31.0
Nível de corrente de irrupção	20 A
Duração da corrente de irrupção	284 µs
Ângulo de feixe	120°
Cor	branco
CRI	80
UGR ≤	27
Dados LXXBXX	L80B10
Vida útil	100 000 h
Risk Group	1
Comprimento	145 cm
Diâmetro	7.5 cm
Peso líquido	1.76 kg
Peso bruto	1.8 kg