


EASYLIGHT SPOT 500 457 935 | WB WH ML

EASYLIGHT SPOT, 500 457 935 WB WH ML

Seja para edifícios industriais, supermercados ou centros de logística, o sistema de calha LED EASYLIGHT combina máxima flexibilidade, eficiência excepcional e tecnologia de iluminação de alto desempenho em um sistema modular. O EASYLIGHT SPOT permite iluminação de destaque precisa dentro do sistema. Oferecendo IRC >90, múltiplas temperaturas de cor e refletores opcionais para diferentes ângulos de feixe, oferece controle de luz preciso. Disponível em preto ou branco e opcionalmente com DALI.



Ref. n.º	1011532
IP Code	IP20
Classe de resistência ao impacto	IK02
Tensão nominal primária	220-240V ~0/50/60 Hz
Corrente / Tensão secundária	300-750
Classe de proteção	I
Potência	12 W
Temperatura ambiente	85
temperatura ambiente mínima	-20°C
temperatura ambiente máxima	40°C
Número de luminárias no LS B16A	62.0
Número de luminárias no LS C16A	62.0
Nível de corrente de irrupção	1.85 A
Duração da corrente de irrupção	74 µs
Ângulo de feixe	36°
Cor	branco
CRI	90
UGR ≤	19
Dados LXXBXX	L80B10
Vida útil	50 000 h
Risk Group	1
Comprimento	50 cm
Largura	7.9 cm
Altura	1.8 cm
Diâmetro	9 cm
Peso líquido	1.66 kg
Peso bruto	1.78 kg