


# EASYLIGHT SPOT 500 472 940 | WB WH ML

## EASYLIGHT SPOT, 500 472 940 WB WH ML

Bâtiment industriel, supermarché ou centre logistique : le système de chemin lumineux EASYLIGHT LED allie flexibilité maximale, efficacité exceptionnelle et technologie d'éclairage puissante au sein d'un système modulaire. L'EASYLIGHT SPOT permet un éclairage d'accentuation ciblé au sein du système. Avec un IRC >90 élevé, différentes couleurs de lumière et des réflecteurs en option pour divers angles de faisceau, il offre un guidage précis de la lumière. Disponible en noir ou en blanc et avec DALI en option.



|                                         |                      |
|-----------------------------------------|----------------------|
| Réf.                                    | 1011533              |
| Code IP                                 | IP20                 |
| Classe de résistance aux chocs          | IK02                 |
| Technologie de variation de l'éclairage | ,                    |
| Tension nominale primaire               | 220-240V ~0/50/60 Hz |
| Courant / tension secondaire            | 300-750              |
| Classe de protection                    | I                    |
| Classe de protection                    | I                    |
| Classe de protection                    | I                    |
| Classe de protection                    | I                    |
| Puissance en watts                      | 12 W                 |
| Température ambiante                    | 85                   |
| Température ambiante minimale           | -20°C                |
| Température ambiante maximale           | 40°C                 |
| Nombre de luminaires sur LS B16A        | 62.0                 |
| Nombre de luminaires sur LS C16A        | 62.0                 |
| Hauteur du courant d'appel              | 1.85 A               |
| Durée du courant d'appel                | 74 µs                |
| Angle de rayonnement                    | 36°                  |
| IRC                                     | 90                   |
| UGR ≤                                   | 19                   |
| Données LXXBXX                          | L80B10               |
| Durée de vie                            | 50 000 h             |
| Risk Group                              | 1                    |
| Longueur                                | 50 cm                |
| Largeur                                 | 7.9 cm               |
| Hauteur                                 | 1.8 cm               |
| Diamètre                                | 9 cm                 |
| Poids net                               | 1.66 kg              |