




EASYLIGHT SPOT 500 457 935 | WB BK ML

EASYLIGHT SPOT, 500 457 935 WB BK ML

Bâtiment industriel, supermarché ou centre logistique : le système de chemin lumineux EASYLIGHT LED allie flexibilité maximale, efficacité exceptionnelle et technologie d'éclairage puissante au sein d'un système modulaire. L'EASYLIGHT SPOT permet un éclairage d'accentuation ciblé au sein du système. Avec un IRC >90 élevé, différentes couleurs de lumière et des réflecteurs en option pour divers angles de faisceau, il offre un guidage précis de la lumière. Disponible en noir ou en blanc et avec DALI en option.



Réf.	1011537
Code IP	IP20
Classe de résistance aux chocs	IK02
Technologie de variation de l'éclairage	,
Tension nominale primaire	220-240V ~0/50/60 Hz
Courant / tension secondaire	300-750
Classe de protection	I
Classe de protection	I
Classe de protection	I
Classe de protection	I
Puissance en watts	12 W
Température ambiante	85
Température ambiante minimale	-20°C
Température ambiante maximale	40°C
Nombre de luminaires sur LS B16A	62.0
Nombre de luminaires sur LS C16A	62.0
Hauteur du courant d'appel	1.85 A
Durée du courant d'appel	74 µs
Angle de rayonnement	36°
IRC	90
UGR ≤	19
Données LXXBXX	L80B10
Durée de vie	50 000 h
Risk Group	1
Longueur	63.6 cm
Largeur	7.9 cm
Hauteur	1.8 cm
Diamètre	9 cm
Poids net	1.66 kg