




EASYLIGHT SPOT 500 457 935 | WB BK ML

EASYLIGHT SPOT, 500 457 935 WB BK ML

Of het nu in een bedrijfshal, supermarkt of logistiek centrum is - het EASYLIGHT LED-lichtbandsysteem combineert maximale flexibiliteit, uitstekende efficiëntie en krachtige verlichtingstechnologie in een modulair systeem. De EASYLIGHT SPOT maakt gerichte accentverlichting binnen het systeem mogelijk. Met een hoge CRI > 90, verschillende lichtkleuren en optionele reflectoren voor verschillende stralingshoeken zorgt hij voor nauwkeurige lichtregeling. Verkrijgbaar in zwart of wit en optioneel met DALI.



Art.nr.	1011537
IP-code	IP20
Slagvastheidsklasse	IK02
Dimtechniek	,
Primaire nominale spanning	220-240V ~0/50/60 Hz
Secundaire stroom / spanning	300-750
Veiligheidsklasse	I
Veiligheidsklasse	I
Veiligheidsklasse	I
Veiligheidsklasse	I
Wattage	12 W
Omgevingstemperatuur	85
minimale omgevingstemperatuur	-20°C
maximale omgevingstemperatuur	40°C
Aantal armaturen bij LS B16A	62.0
Aantal armaturen bij LS C16A	62.0
Niveau van inschakelstroom	1.85 A
Duur van inschakelstroom	74 µs
Stralingshoek	36°
CRI	90
UGR ≤	19
LXXBXX gegevens	L80B10
Levensduur	50 000 h
Risk Group	1
Lengte	63.6 cm
Breedte	7.9 cm
Hoogte	1.8 cm
Diameter	9 cm
Nettogewicht	1.66 kg