




EASYLIGHT SPOT 500 440 930 | WB WH ML DALI2

EASYLIGHT SPOT, 500 440 930 WB WH ML DALI2

Bâtiment industriel, supermarché ou centre logistique : le système de chemin lumineux EASYLIGHT LED allie flexibilité maximale, efficacité exceptionnelle et technologie d'éclairage puissante au sein d'un système modulaire. L'EASYLIGHT SPOT permet un éclairage d'accentuation ciblé au sein du système. Avec un IRC >90 élevé, différentes couleurs de lumière et des réflecteurs en option pour divers angles de faisceau, il offre un guidage précis de la lumière. Disponible en noir ou en blanc et avec DALI en option.



Réf.	1011541
Code IP	IP20
Classe de résistance aux chocs	IK02
Variable	true
Technologie de variation de l'éclairage	DALI,
Tension nominale primaire	220-240V ~0/50/60 Hz
Courant / tension secondaire	300-750
Classe de protection	I
Classe de protection	I
Classe de protection	I
Classe de protection	I
Puissance en watts	12 W
Température ambiante	85
Température ambiante minimale	-20°C
Température ambiante maximale	40°C
Angle de rayonnement	36°
IRC	90
UGR ≤	19
Données LXXBXX	L80B10
Durée de vie	50 000 h
Risk Group	1
Longueur	50 cm
Largeur	7.9 cm
Hauteur	18 cm
Diamètre	9 cm
Poids net	1.66 kg
Poids brut	1.78 kg