




EASYLIGHT SPOT 500 457 935 | WB WH ML DALI2

EASYLIGHT SPOT, 500 457 935 WB WH ML DALI2

Che si tratti di capannoni industriali, supermercati o centri logistici, il sistema di strisce continue EASYLIGHT LED riunisce la massima flessibilità, un'efficienza straordinaria e una tecnologia di illuminazione ad alte prestazioni in un sistema modulare. EASYLIGHT SPOT consente un'illuminazione d'accento mirata all'interno del sistema. Con un CRI elevato >90, diverse tonalità di luce e riflettori opzionali per diversi angoli di emissione, garantisce un controllo preciso della distribuzione luminosa. Disponibile in bianco o nero e, opzionalmente, con DALI.



Articolo	1011542
Codice IP	IP20
Classe di resistenza all'urto	IK02
Dimmerabile	true
Tecnologia del dimmering	DALI,
Tensione nominale primaria	220-240V ~0/50/60 Hz
Corrente / tensione secondaria	300-750
Classe isolamento	I
Classe isolamento	I
Classe isolamento	I
Classe isolamento	I
Wattaggio	12 W
Temperatura esterna	85
Temperatura ambiente minima	-20°C
Temperatura ambiente massima	40°C
Angolo di emissione	36°
CRI	90
UGR ≤	19
Dati LXXBXX	L80B10
Durata	50 000 h
Risk Group	1
Lunghezza	50 cm
Larghezza	7.9 cm
Altezza	18 cm
Diametro	9 cm
Peso netto	1.66 kg
Peso lordo	1.78 kg