




## EASYLIGHT 1500 | 3PH TRACK WH

### EASYLIGHT, 1500 3PH TRACK WH

Bâtiment industriel, supermarché ou centre logistique : le système de chemin lumineux EASYLIGHT LED allie flexibilité maximale, efficacité exceptionnelle et technologie d'éclairage puissante au sein d'un système modulaire. Le module intermédiaire avec rail conducteur triphasé intégré élargit les possibilités d'utilisation du système EASYLIGHT. Il permet une intégration flexible des projecteurs directement dans le chemin lumineux et assure une solution cohérente et fonctionnelle. Disponible en différentes longueurs ainsi qu'en noir ou blanc et en option avec DALI.



|                                         |                            |
|-----------------------------------------|----------------------------|
| Réf.                                    | 1011547                    |
| Code IP                                 | IP20                       |
| Classe de résistance aux chocs          | IK02                       |
| Détails de montage                      | MOUNTING_DETAILED_PENDANT, |
| Technologie de variation de l'éclairage | ,                          |
| Classe de protection                    | I                          |
| Classe de protection                    | I                          |
| Classe de protection                    | I                          |
| Classe de protection                    | I                          |
| UGR ≤                                   | –                          |
| Longueur                                | 150 cm                     |
| Largeur                                 | 7.9 cm                     |
| Hauteur                                 | 6.4 cm                     |
| Poids net                               | 1.89 kg                    |
| Poids brut                              | 1.9 kg                     |