




EASYLIGHT 2500 | 3PH TRACK WH DALI

EASYLIGHT, 2500 3PH TRACK WH DALI

Of het nu in een bedrijfshal, supermarkt of logistiek centrum is - het EASYLIGHT LED-lichtbandsysteem combineert maximale flexibiliteit, uitstekende efficiëntie en krachtige verlichtingstechnologie in een modulaair systeem. De tussenmodule met geïntegreerde 3-fase stroomrail breidt het EASYLIGHT-systeem nog verder uit met extra toepassingsmogelijkheden. Het maakt flexibele integratie van spots direct in de lichtband mogelijk en zorgt voor een consistente, functionele oplossing. Verkrijgbaar in verschillende lengtes, in zwart of wit en optioneel met DALI.



Art.nr.	1011553
IP-code	IP20
Slagvastheidsklasse	IK02
Montagebeschrijving	MOUNTING_DETAILED_PENDANT,
Dimbaar	true
Dimtechniek	DALI,
Veiligheidsklasse	I
Veiligheidsklasse	I
Veiligheidsklasse	I
Veiligheidsklasse	I
UGR ≤	–
Lengte	250 cm
Breedte	7.9 cm
Hoogte	6.4 cm
Nettogewicht	2.55 kg
Brutogewicht	2.6 kg