




## EASYLIGHT SPOT 500 472 940 | WB WH ML DALI2

### EASYLIGHT SPOT, 500 472 940 WB WH ML DALI2

Ať se jedná o průmyslové budovy, supermarkety nebo logistická centra, systém trubcového vedení EASYLIGHT LED kombinuje maximální flexibilitu, vynikající účinnost a technologii osvětlení s vysokým výkonem v modulárním systému. EASYLIGHT SPOT umožňuje cílenou akcentu v systému. S CRI >90, více barvami teploty a volitelné reflektory pro různé úhly vyzařování, dodává přesné řízení světla. K dispozici v černé nebo bílé barvě a volitelně s DALI.



|  |                      |
|--|----------------------|
|  | 1011559              |
|  | IP20                 |
|  | IK02                 |
|  | true                 |
|  | DALI,                |
|  | 220-240V ~0/50/60 Hz |
|  | 300-750              |
|  | I                    |
|  | I                    |
|  | I                    |
|  | I                    |
|  | 12 W                 |
|  | 85                   |
|  | -20°C                |
|  | 40°C                 |
|  | 36°                  |
|  | 90                   |
|  | 19                   |
|  | L80B10               |
|  | 50 000 h             |
|  | 1                    |
|  | 50 cm                |
|  | 7.9 cm               |
|  | 18 cm                |
|  | 9 cm                 |
|  | 1.66 kg              |
|  | 1.78 kg              |