




EASYLIGHT SPOT 500 472 940 | WB WH ML DALI2

EASYLIGHT SPOT, 500 472 940 WB WH ML DALI2

Niezależnie od budynków przemysłowych, supermarketów lub centrów logistycznych, system korytek LED EASYLIGHT łączy maksymalną elastyczność, wyjątkową wydajność i wysokowydajną technologię oświetleniową w modularny system. EASYLIGHT SPOT umożliwia ukierunkowane oświetlenie akcentowe w systemie. Oferując CRI >90, wiele temperatur barwowych i opcjonalne reflektory do różnych kątów wiązki, zapewnia precyzyjną kontrolę światła. Dostępny w kolorze czarnym lub białym i opcjonalnie z DALI.



Nr artykułu	1011559
Kod IP	IP20
Klasa odporności na uderzenia	IK02
Ściemnialna	true
Technologia ściemniania	DALI,
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~0/50/60 Hz
Prąd / napięcie wtórny	300-750
Klasy ochrony	I
Klasy ochrony	I
Klasy ochrony	I
Klasy ochrony	I
Wydajność	12 W
Temperatura otoczenia	85
Temperatura otoczenia	-20°C
Temperatura otoczenia	40°C
Kąt połowiczny rozpraszania	36°
CRI	90
UGR ≤	19
Dane LXXBXX	L80B10
Okres użytkowania	50 000 h
Risk Group	1
Długość	50 cm
Szerokość	7.9 cm
Wysokość	18 cm
średnica	9 cm
Waga netto	1.66 kg
Waga brutto	1.78 kg