




## WORKLIGHT P LINE 1200 52 830/840 WB ML | DALI DT8 WH

**WORKLIGHT P LINE, 1200 52 830/840 WB ML DALI DT8 WH**

Die WORKLIGHT P LINE ist eine leistungsstarke LED-Pendelleuchte für den Einsatz in Büro- und Arbeitsumgebungen. Mit UGR < 19 und abgestimmter Direkt-/Indirektlichtverteilung sorgt sie für hohen Sehkomfort und eine gleichmäßige Ausleuchtung von Arbeitsplätzen. Multi-Lumen- und Multi-Color-Funktionen ermöglichen die Anpassung von Lichtstrom und Farbtemperatur. Die DALI DT8 Schnittstelle erlaubt eine getrennte Steuerung von Helligkeit und Lichtfarbe und gewährleistet die Integration in moderne Lichtmanagementsysteme.



|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Art. Nr.                     | 1011574              |
| IP Code                      | IP20                 |
| Schlagfestigkeitsklasse      | IK02                 |
| Montage                      | Aufbau               |
| Montagedetails               | Decke, Wand,         |
| Dimmbar                      | true                 |
| Technologie der Dimmung      | DALI,                |
| Primäre Nennspannung         | 220-240V ~0/50/60 Hz |
| Sekundär Strom / Spannung    | 630-1200             |
| Schutzklasse                 | I                    |
| Wattage                      | 26 W                 |
| Umgebungstemperatur          | 80                   |
| minimale Umgebungstemperatur | -20°C                |
| maximale Umgebungstemperatur | 40°C                 |
| Anzahl Leuchten an LS B16A   | 32.0                 |
| Anzahl Leuchten an LS C16A   | 32.0                 |
| Höhe Einschaltstrom          | 15.5 A               |
| Dauer Einschaltstrom         | 198 µs               |
| Abstrahlwinkel               | 90°                  |
| CRI                          | 80                   |
| UGR ≤                        | 22                   |
| LXXBXX Daten                 | L80B10               |
| Lebensdauer                  | 100 000 h            |
| Risikogruppe                 | 1                    |
| Länge                        | 120 cm               |
| Breite                       | 16 cm                |
| Höhe                         | 5 cm                 |
| Pendellänge                  | 200.0000 cm          |
| Nettogewicht                 | 3.98 kg              |