




## WORKLIGHT P LINE 1200 52 830/840 WB ML | DALI DT8 WH

**WORKLIGHT P LINE, 1200 52 830/840 WB ML DALI DT8 WH**

WORKLIGHT P LINE es una luminaria LED potente de suspensión para su uso en oficinas y entornos de trabajo. Con UGR <19 y distribución armonizada de luz directa/indirecta, garantiza un elevado confort visual y una iluminación uniforme de los puestos de trabajo. Las funciones de múltiples lúmenes y colores permiten ajustar el flujo luminoso y la temperatura del color. La interfaz DALI DT8 permite controlar por separado la luminosidad y el color de la luz y garantiza la integración en los modernos sistemas de gestión de la iluminación.



|                                          |                      |
|------------------------------------------|----------------------|
| Art. N.º                                 | 1011574              |
| Código IP                                | IP20                 |
| Clase de resistencia al impacto          | IK02                 |
| Montaje                                  | Superficie           |
| Detalles de montaje                      | Pared, Techo,        |
| Dimerizable                              | true                 |
| Tecnología de regulación                 | DALI                 |
| Voltaje nominal primario                 | 220-240V ~0/50/60 Hz |
| Corriente eléctrica / Tensión secundaria | 630-1200             |
| Clase de protección                      | I                    |
| Potencia                                 | 26 W                 |
| Temperatura ambiente                     | 80                   |
| Temperatura ambiente mínima              | -20°C                |
| Temperatura ambiente máxima              | 40°C                 |
| Número de luminarias en LS B16A          | 32.0                 |
| Número de luminarias en LS C16A          | 32.0                 |
| Nivel de corriente de entrada            | 15.5 A               |
| Duración de la corriente de entrada      | 198 µs               |
| Semiángulo de dispersión                 | 90°                  |
| Color                                    | blanco               |
| IRC                                      | 80                   |
| UGR ≤                                    | 19                   |
| Datos LXXBXX                             | L80B10               |
| Vida útil                                | 100 000 h            |
| Risk Group                               | 1                    |
| Longitud                                 | 120 cm               |
| Anchura                                  | 16 cm                |
| Altura                                   | 5 cm                 |
| Longitud de suspensión                   | 200.0000 cm          |