




WORKLIGHT P LINE 1200 52 830/840 WB ML | DALI DT8 WH

WORKLIGHT P LINE, 1200 52 830/840 WB ML DALI DT8 WH

De WORKLIGHT P LINE is een krachtig presterende LED-pendelarmatuur voor toepassing in kantoor- en werkomgevingen. Met UGR < 19 en gerichte directe/indirecte lichtspreiding zorgt hij voor groot visueel comfort en uniforme verlichting van werkplekken. Multi-Lumen- en Multi-Color-functies maken aanpassing van de lichtstroom en kleurtemperatuur mogelijk. De DALI DT8-interface stelt in staat tot afzonderlijke regeling van de helderheid en lichtkleur en garandeert integratie in moderne lichtmanagementsystemen.



Art.nr.	1011574
IP-code	IP20
Slagvastheidsklasse	IK02
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Plafond, Wand,
Dimbaar	true
Dimtechniek	DALI,
Primaire nominale spanning	220-240V ~0/50/60 Hz
Secundaire stroom / spanning	630-1200
Veiligheidsklasse	I
Wattage	26 W
Omgevingstemperatuur	80
minimale omgevingstemperatuur	-20°C
maximale omgevingstemperatuur	40°C
Aantal armaturen bij LS B16A	32.0
Aantal armaturen bij LS C16A	32.0
Niveau van inschakelstroom	15.5 A
Duur van inschakelstroom	198 µs
Stralingshoek	90°
CRI	80
UGR ≤	22
LXXBXX gegevens	L80B10
Levensduur	100 000 h
Risk Group	1
Lengte	120 cm
Breedte	16 cm
Hoogte	5 cm
Pendellengte	200.0000 cm
Nettogewicht	3.98 kg