




WORKLIGHT P LINE 1200 52 830/840 WB ML | DALI DT8 BK

WORKLIGHT P LINE, 1200 52 830/840 WB ML DALI DT8 BK

La WORKLIGHT P LINE è un apparecchio LED a sospensione ad alte prestazioni per l'impiego in uffici e ambienti di lavoro. Con UGR < 19 e una distribuzione della luce diretta/indiretta ottimizzata, garantisce un elevato comfort visivo e un'illuminazione uniforme delle postazioni di lavoro. Le funzioni multi-lumen e multi-color permettono di regolare il flusso luminoso e la temperatura di colore direttamente. L'interfaccia DALI DT8 consente il controllo separato di luminosità e colore della luce e permette l'integrazione nei moderni sistemi di gestione dell'illuminazione.



Articolo	1011575
Codice IP	IP20
Classe di resistenza all'urto	IK02
Montaggio	Superficie
Dettagli di montaggio	Parete, Soffitto,
Dimmerabile	true
Tecnologia del dimmering	DALI,
Tensione nominale primaria	220-240V ~0/50/60 Hz
Corrente / tensione secondaria	630-1200
Classe isolamento	I
Wattaggio	26 W
Temperatura esterna	80
Temperatura ambiente minima	-20°C
Temperatura ambiente massima	40°C
Numero di apparecchi a LS B16A	32.0
Numero di apparecchi a LS C16A	32.0
Livello di corrente di spunto	15.5 A
Durata della corrente di spunto	198 µs
Angolo di emissione	90°
CRI	80
UGR ≤	22
Dati LXXBXX	L80B10
Durata	100 000 h
Risk Group	1
Lunghezza	120 cm
Larghezza	16 cm
Altezza	5 cm
Lunghezza sospensione	200.0000 cm
Peso netto	3.98 kg