




WORKLIGHT P LINE 1200 52 830/840 WB ML | DALI DT8 BK

WORKLIGHT P LINE, 1200 52 830/840 WB ML DALI DT8 BK

O WORKLIGHT P LINE é uma luminária pendente LED poderosa para uso em ambientes de escritório e trabalho. Com UGR < 19 e distribuição de luz direta/indireta harmonizada, garante alto conforto visual e iluminação uniforme de estações de trabalho. A funcionalidade multilúmen e multicolor permite ajuste do fluxo luminoso e temperatura de cor. A interface DALI DT8 permite controle separado de brilho e cor da luz e garante integração em sistemas modernos de gerenciamento de iluminação.



Ref. n.º	1011575
IP Code	IP20
Classe de resistência ao impacto	IK02
Montagem	Montagem à superfície
Pormenores da montagem	Parede, Teto,
Regulável	true
Tecnologia de regulação	DALI
Tensão nominal primária	220-240V ~0/50/60 Hz
Corrente / Tensão secundária	630-1200
Classe de proteção	I
Potência	26 W
Temperatura ambiente	80
temperatura ambiente mínima	-20°C
temperatura ambiente máxima	40°C
Número de luminárias no LS B16A	32.0
Número de luminárias no LS C16A	32.0
Nível de corrente de irrupção	15.5 A
Duração da corrente de irrupção	198 µs
Ângulo de feixe	90°
Cor	preto
CRI	80
UGR ≤	19
Dados LXXBXX	L80B10
Vida útil	100 000 h
Risk Group	1
Comprimento	120 cm
Largura	16 cm
Altura	5 cm
Comprimento do pêndulo	200.0000 cm