




WORKLIGHT P LINE 1200 52 830/840 WB ML | DALI DT8 SI

WORKLIGHT P LINE, 1200 52 830/840 WB ML DALI DT8 SI

WORKLIGHT P LINE es una luminaria LED potente de suspensión para su uso en oficinas y entornos de trabajo. Con UGR <19 y distribución armonizada de luz directa/indirecta, garantiza un elevado confort visual y una iluminación uniforme de los puestos de trabajo. Las funciones de múltiples lúmenes y colores permiten ajustar el flujo luminoso y la temperatura del color. La interfaz DALI DT8 permite controlar por separado la luminosidad y el color de la luz y garantiza la integración en los modernos sistemas de gestión de la iluminación.



Art. N.º	1011576
Código IP	IP20
Clase de resistencia al impacto	IK02
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Pared, Techo,
Dimerizable	true
Tecnología de regulación	DALI
Voltaje nominal primario	220-240V ~0/50/60 Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	630-1200
Clase de protección	I
Potencia	26 W
Temperatura ambiente	80
Temperatura ambiente mínima	-20°C
Temperatura ambiente máxima	40°C
Número de luminarias en LS B16A	32.0
Número de luminarias en LS C16A	32.0
Nivel de corriente de entrada	15.5 A
Duración de la corriente de entrada	198 µs
Semiángulo de dispersión	90°
Color	plata
IRC	80
UGR ≤	19
Datos LXXBXX	L80B10
Vida útil	100 000 h
Risk Group	1
Longitud	120 cm
Anchura	16 cm
Altura	5 cm
Longitud de suspensión	200.0000 cm