



## TEKNISKE DATA

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| Art.nr.                       | 1011576                  |
| IP-kode                       | IP20                     |
| Slagfasthetsklasse            | IK 02                    |
| Montering                     | Utenpåliggende montering |
| Montering detaljer            | Tak,Vegg                 |
| Kan dimmes                    | Ja                       |
| Dimmeteknologi                | DALI                     |
| Primær merkespenning          | 220-240V ~0/50/60 Hz     |
| Sekundær strøm / spenning     | 630-1200                 |
| Kapslingsgrad                 | I                        |
| Systemeffekt                  | 27 W                     |
| Minimal omgivelsestemperatur  | -20 °C                   |
| Maksimal omgivelsestemperatur | 40 °C                    |
| Antall lys på LS B16A         | 32                       |
| Antall lys på LS C16A         | 32                       |
| Høy innkoblingsstrøm          | 15.5 A                   |
| Varighet innkoblingsstrøm     | 198 µs                   |
| Lysytelse                     | 2800 / 5200 lm           |
| Lysfargetemperatur            | 3000/4000 Kelvin         |
| Spredningsvinkel              | 90 °                     |
| CRI                           | 80                       |
| UGR ≤                         | 22                       |

|              |          |
|--------------|----------|
| Levetid      | 100000 h |
| Risikogruppe | 1        |
| Lengde       | 120 cm   |
| Bredde       | 16 cm    |
| Høyde        | 5 cm     |
| Nettvekt     | 3.98 kg  |
| Bruttvekt    | 4.58 kg  |