



## TECHNISCHE GEGEVENS

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Art.nr.                       | 1011576              |
| IP-code                       | IP20                 |
| Schokbestendigheidsklasse     | IK 02                |
| Montage                       | opbouw               |
| Montagebeschrijving           | plafond, wand        |
| dimbaar                       | Ja                   |
| Dimtechnologie                | DALI                 |
| Primaire nominale spanning    | 220-240V ~0/50/60 Hz |
| Secundaire stroom/spanning    | 630-1200             |
| Beschermingsklasse            | I                    |
| Wattage                       | 27 W                 |
| minimale omgevingstemperatuur | -20 °C               |
| maximale omgevingstemperatuur | 40 °C                |
| Aantal armaturen bij LS B16A  | 32                   |
| Aantal armaturen bij LS C16A  | 32                   |
| Niveau van inschakelstroom    | 15.5 A               |
| Duur van inschakelstroom      | 198 µs               |
| Lumen                         | 2800 / 5200 lm       |
| Lichtkleurtemperatuur         | 3000/4000 Kelvin     |
| Stralingshoek                 | 90 °                 |
| CRI                           | 80                   |
| UGR ≤                         | 22                   |

|              |          |
|--------------|----------|
| Levensduur   | 100000 h |
| Risk Group   | 1        |
| Lengte       | 120 cm   |
| Breedte      | 16 cm    |
| Hoogte       | 5 cm     |
| Nettogewicht | 3.98 kg  |
| Brutogewicht | 4.58 kg  |