




WORKLIGHT P LINE 1200 52 830/840 WB ML | DALI DT8 SI

WORKLIGHT P LINE, 1200 52 830/840 WB ML DALI DT8 SI

WORKLIGHT P LINE to mocna lampa wisząca LED do stosowania w biurach i środowiskach pracy. Dzięki UGR < 19 i harmonizowanemu rozkładowi światła bezpośredniego/pośredniego, zapewnia wysoką wygodę wzroku i równomierne oświetlenie stanowisk pracy. Funkcjonalność wielolumenńska i wielokolorowa umożliwia regulację strumienia luminacyjnego i temperatury barwowej. Interfejs DALI DT8 umożliwia niezależną kontrolę jasności i koloru światła i zapewnia integrację z nowoczesnymi systemami zarządzania oświetleniem.



Nr artykułu	1011576
Kod IP	IP20
Klasa odporności na uderzenia	IK02
Montaż	Wersja natynkowa
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja sufitowa, Wersja ścienna,
Ściemnialna	true
Technologia ściemniania	DALI,
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~0/50/60 Hz
Prąd / napięcie wtórny	630-1200
Klasy ochrony	I
Wydajność	26 W
Temperatura otoczenia	80
Temperatura otoczenia	-20°C
Temperatura otoczenia	40°C
Liczba opraw oświetleniowych w LS B16A	32.0
Liczba opraw oświetleniowych w LS C16A	32.0
Poziom prądu rozruchowego	15.5 A
Czas trwania prądu rozruchowego	198 μs
Kąt połowiczny rozpraszania	90°
CRI	80
UGR ≤	22
Dane LXXBXX	L80B10
Okres użytkowania	100 000 h
Risk Group	1
Długość	120 cm
Szerokość	16 cm
Wysokość	5 cm
Długość zwisu	200.0000 cm