




WORKLIGHT P LINE 1500 65 830/840 WB ML | DALI DT8 WH

WORKLIGHT P LINE, 1500 65 830/840 WB ML DALI DT8 WH

Le WORKLIGHT P LINE est un luminaire LED suspendu puissant destiné à être utilisé dans les bureaux et les environnements de travail. Avec un indice UGR < 19 et une répartition équilibrée de la lumière directe/indirecte, il assure un grand confort visuel et un éclairage homogène des postes de travail. Les fonctions multi-lumen et multi-color permettent d'ajuster le flux lumineux et la température de couleur. L'interface DALI DT8 permet une commande séparée de la luminosité et de la couleur de la lumière et garantit l'intégration dans des systèmes modernes de gestion de l'éclairage.



Réf.	1011577
Code IP	IP20
Classe de résistance aux chocs	IK02
Montage	En saillie
Détails de montage	Applique,Plafond,
Variable	true
Technologie de variation de l'éclairage	DALI,
Tension nominale primaire	220-240V ~0/50/60 Hz
Courant / tension secondaire	810-1450
Classe de protection	I
Puissance en watts	33 W
Température ambiante	80
Température ambiante minimale	-20°C
Température ambiante maximale	40°C
Nombre de luminaires sur LS B16A	32.0
Nombre de luminaires sur LS C16A	32.0
Hauteur du courant d'appel	15.5 A
Durée du courant d'appel	198 µs
Angle de rayonnement	90°
IRC	80
UGR ≤	22
Données LXXBXX	L80B10
Durée de vie	100 000 h
Risk Group	1
Longueur	150 cm
Largeur	16 cm
Hauteur	5 cm
Longueur du câble de suspension	200.0000 cm
Poids net	4.86 kg