




WORKLIGHT P LINE 1500 65 830/840 WB ML | DALI DT8 SI

WORKLIGHT P LINE, 1500 65 830/840 WB ML DALI DT8 SI

Die WORKLIGHT P LINE ist eine leistungsstarke LED-Pendelleuchte für den Einsatz in Büro- und Arbeitsumgebungen. Mit UGR < 19 und abgestimmter Direkt-/Indirektlichtverteilung sorgt sie für hohen Sehkomfort und eine gleichmäßige Ausleuchtung von Arbeitsplätzen. Multi-Lumen- und Multi-Color-Funktionen ermöglichen die Anpassung von Lichtstrom und Farbtemperatur. Die DALI DT8 Schnittstelle erlaubt eine getrennte Steuerung von Helligkeit und Lichtfarbe und gewährleistet die Integration in moderne Lichtmanagementsysteme.



Art. Nr.	1011579
IP Code	IP20
Schlagfestigkeitsklasse	IK02
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke, Wand,
Dimmbar	true
Technologie der Dimmung	DALI,
Primäre Nennspannung	220-240V ~0/50/60 Hz
Sekundär Strom / Spannung	810-1450
Schutzklasse	I
Wattage	33 W
Umgebungstemperatur	80
minimale Umgebungstemperatur	-20°C
maximale Umgebungstemperatur	40°C
Anzahl Leuchten an LS B16A	32.0
Anzahl Leuchten an LS C16A	32.0
Höhe Einschaltstrom	15.5 A
Dauer Einschaltstrom	198 µs
Abstrahlwinkel	90°
CRI	80
UGR ≤	22
LXXBXX Daten	L80B10
Lebensdauer	100 000 h
Risikogruppe	1
Länge	150 cm
Breite	16 cm
Höhe	5 cm
Pendellänge	200.0000 cm
Nettogewicht	4.86 kg