



## INFORMATIONS TECHNIQUES

|                                         |                      |
|-----------------------------------------|----------------------|
| Réf.                                    | 1011579              |
| Code IP                                 | IP20                 |
| Classe de résistance aux chocs          | IK 02                |
| Montage                                 | En saillie           |
| Détails de montage                      | Plafond, Applique    |
| Variable                                | Oui                  |
| Technologie de variation de l'éclairage | DALI                 |
| Tension nominale primaire               | 220-240V ~0/50/60 Hz |
| Courant / tension secondaire            | 810-1450             |
| Classe de protection                    | I                    |
| Puissance en watts                      | 33 W                 |
| Température ambiante minimale           | -20 °C               |
| Température ambiante maximale           | 40 °C                |
| Nombre de luminaires sur LS B16A        | 32                   |
| Nombre de luminaires sur LS C16A        | 32                   |
| Hauteur du courant d'appel              | 15.5 A               |
| Durée du courant d'appel                | 198 µs               |
| Lumen                                   | 3500 / 6700 lm       |
| Température de couleur                  | 3000/4000 Kelvin     |
| Angle de rayonnement                    | 90 °                 |
| IRC                                     | 80                   |
| UGR ≤                                   | 22                   |

|              |          |
|--------------|----------|
| Durée de vie | 100000 h |
| Risk Group   | 1        |
| Longueur     | 150 cm   |
| Largeur      | 16 cm    |
| Hauteur      | 5 cm     |
| Poids net    | 4.86 kg  |
| Poids brut   | 5.66 kg  |