




WORKLIGHT P LINE 1500 65 830/840 WB ML | DALI DT8 SI

WORKLIGHT P LINE, 1500 65 830/840 WB ML DALI DT8 SI

De WORKLIGHT P LINE is een krachtig presterende LED-pendelarmatuur voor toepassing in kantoor- en werkomgevingen. Met UGR < 19 en gerichte directe/ indirecte lichtspreiding zorgt hij voor groot visueel comfort en uniforme verlichting van werkplekken. Multi-Lumen- en Multi-Color-functies maken aanpassing van de lichtstroom en kleurtemperatuur mogelijk. De DALI DT8-interface stelt in staat tot afzonderlijke regeling van de helderheid en lichtkleur en garandeert integratie in moderne lichtmanagementsystemen.



Art.nr.	1011579
IP-code	IP20
Slagvastheidsklasse	IK02
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Plafond, Wand,
Dimbaar	true
Dimtechniek	DALI,
Primaire nominale spanning	220-240V ~0/50/60 Hz
Secundaire stroom / spanning	810-1450
Veiligheidsklasse	I
Wattage	33 W
Omgevingstemperatuur	80
minimale omgevingstemperatuur	-20°C
maximale omgevingstemperatuur	40°C
Aantal armaturen bij LS B16A	32.0
Aantal armaturen bij LS C16A	32.0
Niveau van inschakelstroom	15.5 A
Duur van inschakelstroom	198 µs
Stralingshoek	90°
CRI	80
UGR ≤	22
LXXBXX gegevens	L80B10
Levensduur	100 000 h
Risk Group	1
Lengte	150 cm
Breedte	16 cm
Hoogte	5 cm
Pendellengte	200.0000 cm
Nettogewicht	4.86 kg