




RETRO LT 1500 135 835/840/850 MB ML EM 3H WH | LICHTRÄGER 1500

RETRO, LT 1500 135 835/840/850 MB ML EM 3H WH
LICHTRÄGER 1500

System korytek LED RETRO jest specjalnie przeznaczony do bezwarządziowego i oszczędzającego czas modernizacji istniejących lamp fluorescencyjnych T8 i T5. Podpory oświetleniowe ze zintegrowaną funkcją oświetlenia awaryjnego (3h) zapewniają dodatkowe bezpieczeństwo w przypadku awarii zasilania. Dzięki funkcji wielokolorowej (3000 K/4000 K/5000 K), różnym charakterystykom wiązki (NB/MB/WB/Oval) i opcjonalnej kontroli DALI, oferują maksymalną elastyczność podczas modernizacji istniejących instalacji.



Nr artykułu	1011653
Kod IP	IP20
Klasa odporności na uderzenia	IK04
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja sufitowa,
Technologia ściemniania	,
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~0/50/60 Hz
Prąd / napięcie wtórny	200-550mA
Klasy ochrony	I
Wydajność	26 W
Temperatura otoczenia	80
Temperatura otoczenia	-20°C
Temperatura otoczenia	40°C
Liczba opraw oświetleniowych w LS B16A	20.0
Liczba opraw oświetleniowych w LS C16A	32.0
Poziom prądu rozruchowego	22.31 A
Czas trwania prądu rozruchowego	248 μs
CRI	80
UGR ≤	–
Dane LXXBXX	L80B10
Okres użytkowania	100 000 h
Risk Group	1
Długość	147.5 cm
Szerokość	6.5 cm
Wysokość	3.5 cm
Waga netto	1.88 kg
Waga brutto	2.01 kg