


DORISA 30 | WL

DORISA 30, WL, Wandopbouwarmatuur, 4000 K, 5,2 W, 110°, zwart

De DORISA 30 WL is een opbouwwandarmatuur, geschikt voor gebruik in binnenruimtes en beschermde buitenruimtes. Het levert een lichtstroom van 370 lumen bij een verbruik van 5,2 watt en geeft een neutraal wit licht van 4000 kelvin af. De lichtspreiding bedraagt 110 graden, wat zorgt voor een gelijkmatige verlichting. De behuizing is vervaardigd uit aluminium en kunststof en heeft een lengte van 30 cm, een breedte van 12 cm en een hoogte van 4 cm. De armatuur is beschermd volgens IP44 tegen spatwater en daarmee geschikt voor vochtige omgevingen. De DORISA 30 WL heeft een opgegeven levensduur van 50.000 uur en is ontworpen voor eenvoudige wandmontage.



Art.nr.	1011757
Aantal verschillende lichtopeningen	1
IP-code	IP44
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Wand,
Primaire nominale spanning	220-240V ~ 50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	120 mA
Veiligheidsklasse	II
Wattage	5 W
minimale omgevingstemperatuur	-20°C
maximale omgevingstemperatuur	40°C
Aantal armaturen bij LS B16A	83.0
Aantal armaturen bij LS C16A	83.0
Niveau van inschakelstroom	7.44 A
Duur van inschakelstroom	121 µs
Stralingshoek	110°
Kleur	zwart
CRI	90
LXXBXX gegevens	L80B10
Levensduur	50 000 h
Risk Group	0
Lengte	30 cm
Breedte	12 cm
Hoogte	4 cm
Nettogewicht	0.21 kg
Brutogewicht	0.36 kg
BIG WHITE pagina	320