



TRACKSPOT V 3PH 53 930 | MB ML WH DALI

TRACKSPOT V 3PH, 53 930 MB ML WH DALI

O TRACKSPOT V é uma solução de spot LED eficiente para trilhos de 3 fases e é adequada para aplicações de varejo e comerciais conscientes de custos. Com sua função multilúmen, vários ângulos de feixe e controle DALI opcional, oferece uma solução de iluminação sólida e flexível para tarefas de iluminação típicas.



Fonte de luz

2190383



Ref. n.º	1011802
Número de diferentes saídas de luz	1
IP Code	IP20
Classe de resistência ao impacto	IK02
Pormenores da montagem	Parede, Teto,
Regulável	true
Tecnologia de regulação	DALI
Tensão nominal primária	220-240V ~0/50/60 Hz
Corrente / Tensão secundária	300-1050mA
Classe de proteção	II
Potência	12 W
temperatura ambiente mínima	-20°C
temperatura ambiente máxima	35°C
Número de luminárias no LS B16A	27.0
Número de luminárias no LS C16A	44.0
Nível de corrente de irrupção	18 A
Duração da corrente de irrupção	3 µs
Ângulo de feixe	36°
Cor	branco
CRI	90
UGR ≤	25
Dados LXXBXX	L70B10
Vida útil	50 000 h
Comprimento	10.5 cm
Largura	23.8 cm
Altura	14 cm
Peso líquido	0.72 kg
Peso bruto	0.9 kg