





TRACKSPOT V 3PH 53 930 | WB ML WH DALI

TRACKSPOT V 3PH, 53 930 WB ML WH DALI

De TRACKSPOT V is een efficiënte LED-spotoplossing voor 3-fase stroomrails en is geschikt voor kostengerichte retail- en commerciële toepassingen. Met een Multi-Lumen-functie, verschillende stralingshoeken en optionele DALI-besturing zorgt hij voor een solide en flexibele verlichtingsoplossing voor specifieke verlichtingstaken.



Art.nr.	1011803
Aantal verschillende lichtopeningen	1
IP-code	IP20
Slagvastheidsklasse	IK02
Montagebeschrijving	Plafond, Wand,
Dimbaar	true
Dimtechniek	DALI,
Primaire nominale spanning	220-240V ~0/50/60 Hz
Secundaire stroom / spanning	300-1050mA
Veiligheidsklasse	II
Wattage	12 W
minimale omgevingstemperatuur	-20°C
maximale omgevingstemperatuur	35°C
Aantal armaturen bij LS B16A	27.0
Aantal armaturen bij LS C16A	44.0
Niveau van inschakelstroom	18 A
Duur van inschakelstroom	3 µs
Stralingshoek	50°
CRI	90
UGR ≤	25
LXXBXX gegevens	L70B10
Levensduur	50 000 h
Lengte	10.5 cm
Breedte	23.8 cm
Hoogte	14 cm
Nettogewicht	0.72 kg
Brutogewicht	0.9 kg