





TRACKSPOT V 3PH 53 930 | WB ML WH DALI

TRACKSPOT V 3PH, 53 930 WB ML WH DALI

TRACKSPOT V to efektywne rozwiązanie reflektora LED dla szyn trójfazowych i jest odpowiednie dla aplikacji handlowych i komercyjnych zorientowanych na koszty. Dzięki funkcji wielolumeniskowej, różnym kątom wiązki i opcjonalnej kontroli DALI, oferuje solidne i elastyczne rozwiązanie oświetleniowe do typowych zadań oświetleniowych.



Nr artykułu	1011803
Różne wyjścia światła	1
Kod IP	IP20
Klasa odporności na uderzenia	IK02
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja sufitowa, Wersja ścienna,
Ściemnialna	true
Technologia ściemniania	DALI,
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~0/50/60 Hz
Prąd / napięcie wtórny	300-1050mA
Klasy ochrony	II
Wydajność	12 W
Temperatura otoczenia	-20°C
Temperatura otoczenia	35°C
Liczba opraw oświetleniowych w LS B16A	27.0
Liczba opraw oświetleniowych w LS C16A	44.0
Poziom prądu rozruchowego	18 A
Czas trwania prądu rozruchowego	3 μs
Kąt połowiczny rozpraszania	50°
CRI	90
UGR ≤	25
Dane LXXBXX	L70B10
Okres użytkowania	50 000 h
Długość	10.5 cm
Szerokość	23.8 cm
Wysokość	14 cm
Waga netto	0.72 kg
Waga brutto	0.9 kg