




## TRACKSPOT V 3PH 55 940 | MB ML WH DALI

### TRACKSPOT V 3PH, 55 940 MB ML WH DALI

TRACKSPOT V to efektywne rozwiązanie reflektora LED dla szyn trójfazowych i jest odpowiednie dla aplikacji handlowych i komercyjnych zorientowanych na koszty. Dzięki funkcji wielolumeniskiej, różnym kątom wiązki i opcjonalnej kontroli DALI, oferuje solidne i elastyczne rozwiązanie oświetleniowe do typowych zadań oświetleniowych.



|                                        |                                  |
|----------------------------------------|----------------------------------|
| Nr artykułu                            | 1011808                          |
| Różne wyjścia światła                  | 1                                |
| Kod IP                                 | IP20                             |
| Klasa odporności na uderzenia          | IK02                             |
| Szczegóły dotyczące montażu            | Wersja sufitowa, Wersja ścienna, |
| Ściemnialna                            | true                             |
| Technologia ściemniania                | DALI,                            |
| Pierwotne napięcie znamionowe          | 220-240V ~0/50/60 Hz             |
| Prąd / napięcie wtórny                 | 300-1050mA                       |
| Klasy ochrony                          | II                               |
| Wydajność                              | 12 W                             |
| Temperatura otoczenia                  | -20°C                            |
| Temperatura otoczenia                  | 35°C                             |
| Liczba opraw oświetleniowych w LS B16A | 27.0                             |
| Liczba opraw oświetleniowych w LS C16A | 44.0                             |
| Poziom prądu rozruchowego              | 18 A                             |
| Czas trwania prądu rozruchowego        | 3 μs                             |
| Kąt połowiczny rozpraszania            | 36°                              |
| CRI                                    | 90                               |
| UGR ≤                                  | 25                               |
| Dane LXXBXX                            | L70B10                           |
| Okres użytkowania                      | 50 000 h                         |
| Długość                                | 10.5 cm                          |
| Szerokość                              | 23.8 cm                          |
| Wysokość                               | 14 cm                            |
| Waga netto                             | 0.72 kg                          |
| Waga brutto                            | 0.9 kg                           |