



## Lyskilde

2190383

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Item no.                   | 1011814              |
| Antal lysåbninger          | 1                    |
| IP klasse                  | IP20                 |
| IK Vandalklasse            | IK02                 |
| Monterings detaljer        | Loft, Væg,           |
| Dæmpbar                    | true                 |
| Dæmpningstype              | DALI                 |
| Primær spænding            | 220-240V ~0/50/60 Hz |
| Sekundær strøm / spænding  | 300-1050mA           |
| IP Tæthedsgrad             | II                   |
| Watt                       | 12 W                 |
| Min omgivelsestemperatur   | -20°C                |
| Max omgivelsestemperatur   | 35°C                 |
| Antal armaturer på LS B16A | 27.0                 |
| Antal armaturer på LS C16A | 44.0                 |
| Niveau af indløbsstrøm     | 18 A                 |
| Varighed af indløbsstrøm   | 3 µs                 |
| Spredningsvinkel           | 50°                  |
| Farve                      | hvid                 |
| CRI                        | 90                   |
| UGR ≤                      | 25                   |
| LXXBXX-data                | L70B10               |
| Levetid                    | 50 000 h             |
| Længde                     | 10.5 cm              |
| Bredde                     | 23.8 cm              |
| Højde                      | 14 cm                |
| Nettovægt                  | 0.72 kg              |
| Bruttovægt                 | 0.9 kg               |